

NO	PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PIGMENT TYPE PIGMENT TİPİ	LIGHT FASTNESS IŞIK HASLIĞI		DENSITY YOĞUNLUK g/ml	EPOXY RESIN EPOKSI REÇİNE %	PACKAGING TYPE AMBALAJ ŞEKLİ KG	Color Swatches	
				FULL	1/25				10/100	1/100
1	BLACK SEP	1.700	P.BK,7	8	8	1,10	78-82	18		
2	BLUE Reddish SEP	1.151	P.BL,15-1	7-8	7-8	1,10	78-82	18		
3	VIOLET SEP	1.023	P.V,23	7-8	7	1,05	82-86	18		
4	GREEN SEP	1.071	P.G,7	7-8	7-8	1,20	78-82	18		
5	LIGHT CHR. YELLOW SEP (LEAD)	1.341	P.YEL,34	7	7	1,80	40-45	25		
6	LEMON YELLOW SEP	1.154	P.YEL,154	8	8	1,10	78-82	18		
7	MIDD. CHR. YELLOW SEP (LEAD)	1.344	P.YEL,34	7	7	1,80	40-45	25		
8	OXIDE YELLOW SEP	1.042	P.YEL,42	8	8	1,60	50-55	25		
9	OXIDE RED SEP	1.101	P.R,101	8	8	2,00	40-45	25		
10	MOLIB. ORANGE SEP (LEAD)	1.104	P.R,104	7	7	2,00	35-40	25		
11	MAGENTA SEP	1.122	P.R,122	7-8	7	1,10	78-82	18		
12	RED F5RK SEP	1.170	P.R,170	7-8	7	1,10	78-82	18		
13	RED DPP SEP	1.254	P.R,254	7-8	7	1,10	78-82	18		
14	WHITE SEP	1.600	P.W,6	8	8	2,00	20-25	25		
15	RAL COLOR	RAL CODE	MK	8	8	2,00	20-82	25		

**Standard Bisphenol A Type Modified Epoxy Resin is Used. Epoxide Equivalent Weight (EEW) : 195-205**

PRPCOLOR EPOXY SEP Pigment Pastes; consist of epoxy binder which does not include solvent, pigments which has high resistance to light fastness, weather conditions & chemicals' and 'other chemical agents'. These products has been grinded to smallest sizes.

**Advantages of Usage:**

- \* They don't do flocculation and swimming in the system,
- \* Provides easy color settings in your work
- \* Provides production possibility without need of machine investment,
- \* Provides special color production system, (RAL, NCS or Own Color Catalogs of Companies)

**Areas of Usage:** Epoxy Coatings, Road marking Paints and Industrial Paints.

**Packaging and Conditions of Use:** The product packages are sold in 20 kg drums at 15 - 18 or 25 kg. Store pigment pastes in a non-humid, closed place at room temperature and vertical position.

Above technical informations and recommendations are only guidance and should not be considered as a guarantee.

**Standart Bisfenol A Tipi Modifiye Edilmiş Epoksi Reçine Kullanılmıştır. Epoxide Equivalent Weight (EEW) : 195-205**

PRPCOLOR EPOKSI SEP Pigment Pastaları; Solvent ihtiva etmeyen epoksi bağlayıcısı ve ışık haslık değerleri yüksek, hava şartlarına dayanımı yüksek, kimyasal maddelere karşı dirençli Pigment ile sisteme uygun kimyasal ajanların kombinasyonlarından oluşturulmuş ve en ince boyuta kadar öğütülmüş ürünlerdir.

**Kullanımdaki avantajları:**

- \* Sistemde flokulasyon ve yüzmeye yapmaz,
- \* Çalışmalarınızda, Renk ayarlarınızda kolaylık sağlar,
- \* Makine yatırımı gerektirmeden üretim imkanı sunar,
- \* Özel renk üretim sistemi sunar, (RAL, NCS veya Firmaların Kendi Renk Katalokları)

**Kullanım Alanları:** Epoxy Kaplamaları, Endüstriyel Boyalar, Yol Çizgi Boyaları,

**Ambalaj Şekli ve Kullanım Koşulları:** Ürün ambalajları 20 lt lik kovalarda 18-25 kg olarak satılmaktadır.

Pigment pastaları, nemli olmayan, kapalı bir yerde, oda sıcaklığında ve kutuları yatırmadan depolayınız.

Yukarıdaki Teknik bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir.

